

38	<i>expression_list</i>	→	<i>expression</i>
39	<i>expression_list</i>	→	<i>expression_list</i> , <i>expression</i>

38	<i>expression_list</i>	→	<i>expression</i>
<i>List<Exp*>*</i> <i>expression_list</i> (<i>Exp*</i> <i>expression</i>)			
1. Create a new list of expressions			
<i>List<Exp*>*</i> <i>L</i> = new <i>List<Exp*></i> ;			
2. Insert parameter <i>expression</i> into the list of expressions			
<i>L</i> -> <i>Insert</i> (<i>expression</i>);			
3. Return a pointer to the list of expressions, <i>L</i> .			
return <i>L</i> ;			

39	<i>expression_list</i>	→	<i>expression_list</i> , <i>expression</i>
<i>List<Exp*>*</i> <i>expression_list</i> (<i>List<Exp*>*</i> <i>expression_list</i> , <i>Exp*</i> <i>expression</i>)			
1. Insert parameter <i>expression</i> into the list of expressions defined by the parameter <i>expression_list</i> .			
<i>expression_list</i> -> <i>Insert</i> (<i>expression</i>);			
2. Return a pointer to the list of expressions, <i>expression_list</i> .			
return <i>expression_list</i> ;			